


Handlauf



- Handlauf aus WPC, in den Farben Grau* oder Havannah, Stärke 35 mm und Breite 285 mm.



Folienauskleidung



- 0.75 mm liner, Dunkelblau, Beige, Grau.



Einbauteile farblich auf Folie abgestimmt

- 1 bis 2 Einlaufdüsen,
- 1 bis 2 Skimmer,
- 1 Reinigeranschluss.



Luftpolsterabdeckung

- Isothermisch: verhindert Verdunsten und Abkühlen des Schwimmbadwassers.



Unterwasserscheinwerfer

- 2 Halogen-Unterwasserscheinwerfer, 50 W; 1 Steuerkasten mit Trafo.



Leitern



- Leiter aus Edelstahl, 3 Sprossen,
- Äußere Holzleiter, 4 oder 5 Stufen.

Hochwertige, stabile Wand

- Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm,
- Octo + und rechteckige Modelle ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl.



Bodenvlies

- Bodenvlies zum Anbringen unter der Folie.



Entchlörungsgerät

- Der Umwelt zuliebe - entzieht Rückspülwasser seinen Chlorgehalt



Filteranlage

- Durchflussrate an der Einlaufdüse zwischen 9,10 m³/h,
- P-FS Filter, Ø 500 EH, UV behandelt,
- 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen: Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)
- Schieber an Saug- und Rücklaufleitungen,
- Filterpumpe versehen mit Vorfilter; Leistung 0,60 kW,
- Halbstarre Schläuche, können unterirdisch verlaufen, Durchm.45 mm.