URBAN POOLS mein super schöner Pool - genau da, wo ich ihn will!



URBAN POOLS sind äußerst innovativ: Sie vereinen die Vorteile eines Pools von gehobener Preisklasse mit den praktischen Eigenschaften kleinerer Becken. Dank ihrer kleinen Größe lassen sich Urban Pools fast überall installieren.



Filtration

Beste Technik für garantierte Sicherheit

Urban Pools sind mit einer automatischen Abdeckung* ausgestattet, die der Sicherheitsnorm NF P 90-308 entspricht: absolute Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit sind somit garantiert.

Die diskret unter dem Beckenrand angebrachte Lamellenabdeckung sorgt für sauberes und angenehm warmes Wasser und bietet Ihrem Pool bestmöglichen Schutz und Sicherheit.

Darüber hinaus verfügen Urban Pools über so hochwertiges Equipment wie LED-Unterwasserscheinwerfer, automatische Steuerung der Kompaktfilteranlage, Leiter aus Edelstahl, äußere Holzleiter sowie Skimmer und Einlaufdüse in einer auf die Folie abgestimmten Farbe.

*Normkonform gemäß Sicherheitsnorm NF P 90-308.



Ein Stück Freiheit







URBAN POOLS 6,00 m x 2,50 m mit integrierter automatischer Abdeckung & Kompaktfilteranlage



Äußere Beckenmaße (cm)	604 x 253
Äußere Beckenmaße mit Technikraum-Anbau (cm)	669 x 301
Innere Beckenmaße	499 x 200
Höhe mit Handlauf (cm)	133
Wasservolumen (m³)	13,42
Wasseroberfläche (m²)	9,99







STANDARD-AUSSTATTUNG

Urban Pools verfügen serienmäßig über eine automatische Abdeckung, eine Kompaktfilteranlage mit einer Durchflussrate von 4 m³/h, eine 0,75 mm starke Folie, einen Skimmer, ein Steuergerät,LED-Unterwasserscheinwerfer, eine Leiter aus Edelstahl mit 3 Sprossen (in 2 Abschnitten) und Edelstahlscharnieren, eine äußere Holzleiter sowie über einen Trainings-Schwimmgürtel.

OPTIONEN

Bei diesen Optionen handelt es sich um Upgrades, die zusammen mit dem Pool oder auch zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden können.

Technikraum-Anbau

Dieser Anbau zur Unterbringung der Schwimmbad-Technik besteht aus 28 mm dicken Holzbohlen. Die Klappe hat das gleiche Profil wie die Beckenumrandung des Pools; sie ist - gemäß der Sicherheitsnorm NF P 90-308 - mit Scharnieren versehen und abschließbar. Der Technikraum-Anbau wird in einer Ecke des Pools angebracht und beherbergt die elektrischen Komponenten der automatischen Abdeckung sowie die Filtration. Bei ganz oder teilweise eingelassenen Becken ist ein Technikraum-Anbau unbedingt erforderlich.



Filtration

Bestehend aus einer hellgrauen Sandfilteranlage P-GFI 400, 4 m³/h (Lieferung mit Filtermedium) mit abnehmbarem Deckel, einer selbstansaugenden Pumpe mit Vorfilter, einem 6-Wege-Ventil, einem schwarzen ABS-Sockel und den Rohrleitungen.



Beheizung

Die Proswell Wärmepumpe TH-P05np eignet sich bestens für Urban Pools: Bei einer Lufttemperatur von 15°C lässt sich eine Wassertemperatur von 26°C erreichen. Im Lieferumfang enthalten sind ein By-Pass und 9 m Rohrleitungen, so dass sich die Wärmepumpe in einem Abstand von bis zu 3,50 m vom Pool entfernt installieren lässt.



szwecken und dürfen ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Aus Rücksicht auf de Umweit bitte ordnungsgemäß entsorger