

Handlauf 

- Hergestellt aus massiver behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).

Folienauskleidung 

- Aqualiner 0,75 mm in Dunkelblau.



Einlaufdüse und Skimmer 

- 1 bis 2 Einlaufdüsen,
- 1 bis 2 Skimmer.

Leitern 

- Leiter aus Edelstahl, 3 Sprossen,
- Äußere Holzleiter, 4 oder 5 Stufen.

Hochwertige, stabile Wand 

- Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, mit abgerundeten Abschlussleisten,
- Stärke 45 mm,
- Octo + und rechteckige Modelle ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl.



Bodenvlies 

- Bodenvlies zum Anbringen unter der Folie.

Filteranlage 

Leiter 

Einlaufdüse und Skimmer 

Leiter 

Filteranlage

- Durchflussrate 7,9 bis 9,7 m³/h an der Einlaufdüse (je nach Modell),
- Sandfilter mit Spezialbehandlung gegen die Auswirkungen von UV-Licht, Durchm. 500, (P-FI oder P-FS, je nach Modell),
- 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen. Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung Geschlossen,
- Filterpumpe versehen mit Vorfilter; Leistung 0,46 bis 0,60 kW,
- Halbstarre Schläuche, können unterirdisch verlaufen, Durchm. 45 mm.

